



## LUMINARIO CIRCULAR DE EMPOTRAR LED DIRIGIBLE CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFL76	6.5	110-240	60	102 x 50	3 000 K	530	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES




NOM




## LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER LED CON DIFUSOR DE ACRÍLICO BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
A4F-1L8S27-C-B1/200	20	120-240	60	450 x 128	3 000 K	1 440	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES




NOM




## LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER LED CON ACRÍLICO CIRCULAR BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFL78C	20	110-240	60	305 x 100	4 200 K	1 635	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES



NOM







**LUMINARIO CIRCULAR DE SUSPENDER LED  
CON DIFUSOR DE ACRÍLICO BLANCO**

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
A3M-1L8527-C-B1/200	20	120-240	60	450 x 1200 x 128	3 000 K	1 440	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES




**LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER LED  
CON REFLECTOR DE ACRÍLICO BLANCO**

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AF9009BL	10	110-240	60	149.5 x 255	3 000 K	850	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES



**LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER LED  
CON DIFUSOR DE ACRÍLICO BLANCO**

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFL78	30	110-240	60	274 x 152	4 200 K	2 040	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES

