





LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER A MURO LED DIRIGIBLE GRIS

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AF8028L	15	220-240	60	174 x 280 x 100	4 200 K	7 750	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES




LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER A MURO LED INCLINADO NEGRO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFWL162	3.3	110-240	60	83 x 131x76 x 62	3 000 K	210	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES



LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER A MURO LED 2 SALIDAS NEGRO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFWL164	2 X 3.3	110-240	60	100 x 131 x 113	3 000 K	480	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES

