



LUMINARIO RECTANGULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
A7M-1L8S27-C-B0/80	8	120-240	60	199 x 235	2 700 K	580	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES




NOM




LUMINARIO RECTANGULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AF8030FL	35	110-240	60	290 X 230	4 200 K	2 805	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES




NOM




LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
A7M-1L8S27-C-B0/90	9	120-240	60	151 x 240	2 700 K	600	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES



NOM







LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
A7M-1L8S27-C-B0/60	6	120-240	60	165 x 225	2 700 K	440	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES




LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
A7M-1L8S27-C-B0/230	23	120-240	60	240 X 265	2 700 K	1 610	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES




LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFST122BL	25	110-240	60	265 x 124 x 265	4 200 K	2 010	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES




LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFST135L	35	110-240	60	130 x 315 x 225	4 200 K	3 219	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES




NOM




LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFST136CL	35	110-240	60	122 x 368	4 200 K	2 780	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES




NOM




LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED CON REFLECTOR CÓNICO BLANCO

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFST144L	2 X 25	110-240	60	126 x 320 x 265	4 200 K	4 005	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES



NOM







**LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED
CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO**

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFST148L	35	110-240	60	130 x 195 x 245	4 200 K	2 850	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA




DIMENSIONES




**LUMINARIO CIRCULAR DE SOBREPONER EN RIEL LED
CON REFLECTOR CÓNICO ESPECULAR BLANCO**

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A X B X C (mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
AFST52AL	2 X 25	110-240	60	126 X 500 X 218	4 200 K	4 230	35 000	1

CURVA FOTOMÉTRICA



DIMENSIONES



RIEL PARA LUMINARIO

Código	Volts	Hertz	Ampers	Número de hilos	Longitud (m)	Watts (Máximo)	Piezas por empaque
RIEL3FX1M	127	60	10	3	1	2000	1
RIEL3FX2M	127	60	10	3	2	2000	1
RIEL4FX1M	127-220	60	15	4	1	3900	1
RIEL4FX2M	127-220	60	15	4	2	3900	1



CONECTORES PARA RIEL 4 HILOS

Código	Descripción	Piezas por empaque
CONNECT4FI	Conector para riel "I"	50
CONNECT4FL	Conector para riel "L"	25
CONNECT4FT	Conector para riel "T"	25
CONNECT4FX	Conector para riel "X"	20

