



CORDÓN LAQUEADO

Descripción

Un conductor flexible de cobre suave con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), provisto de una cubierta de hilo trenzado y laqueado. La cubierta de hilo trenzado constituye extraordinaria protección contra la acción de la abrasión. La laca que recibe la malla de hilo protege la integridad del cable contra condensaciones de humedad y salpicaduras. La construcción flexible del conductor facilita su conexión.

Principales aplicaciones

Su principal aplicación en la interconexión entre aparatos de medición y control en general.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.

Código	Calibre AWG/kCM	Área (mm ²)	Espesor nominal de aislamiento (mm)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Código de colores
1400180	18	0,824	0,76	3,61	12,3	Blanco-Negro
1400160	16	1,31	0,76	3,94	17,3	Blanco-Verde
1400140	14	2,08	0,76	4,33	27,9	Blanco-Amarillo
1400120	12	3,31	0,76	4,82	39,6	Blanco-Azul
1400100	10	5,26	0,76	5,46	62,0	Blanco-Rojo

NOTA: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.