



PUPITRE METÁLICO

Código	Dimensiones (mm)			Grado de protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	
AEPKP80PM+ZUN	1024	800	597	IP55
AEPKP120PM+ZUN	1024	1200	597	IP55
AEPKP80/F50PM+ZUN	1400	800	1014	IP55
AEPKP120/F50PM+ZUN	1400	1200	1014	IP55

Características técnicas

- Los pupitres metálicos Argos están diseñados para cubrir todas las necesidades de funcionalidad requeridas de los centros de mando que tengan como objetivo una aplicación industrial.
- Todos los pupitres Argos cuentan con un grado de protección IP55, que garantiza la seguridad y protección de los dispositivos instalados.
- Ofrecen dos tipos de pupitres, sin consola frontal y con consola frontal.
- El pupitre con consola frontal cuenta con una accesibilidad total, ya que se puede acceder por la parte posterior gracias a la puerta de cierre de tres puntos.
- Cuentan con placa de montaje en la parte inferior del pupitre.
- La entrada de cables se optimiza gracias a que todos los modelos vienen con placa pasacables de dos piezas deslizantes.
- Vienen con soporte de placas de montaje y perfiles que permiten el montaje de todo tipo de placas.
- El cambio de sentido de la apertura de la puerta se puede realizar rápidamente gracias a las bisagras con las que cuenta el pupitre.
- La consola y los paneles frontales van equipados con perfiles verticales perforados para la fijación rápida de todo tipo de equipamiento.

