



Luminario a prueba de polvo y goteo T8

Iluminación

5.23



Aplicaciones

Uso para área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas y estacionamientos.

Características

- Base: G13.
- Tipo de lámpara: T8.
- Hertz: 50/60 Hz.
- Ángulo: 80°.
- Voltaje: 120-277.

Luminario a prueba de polvo y goteo T8

Código	Descripción	V	Hz	K	Base	Tipo de lámpara	Ángulo
9400504B*	1x17 W	120-127	60	—	G13	T8	80°
9400506A*	2x17 W	120-277	50/60	—	G13	T8	80°
9400504BT65**	1x17 W	120-127	60	6 500	G13	T8	80°
9400504AT65**	1x17 W	120-277	50/60	6 500	G13	T8	80°
9400506AT41**	2x17 W	120-277	50/60	4 100	G13	T8	80°
9400506BT65**	2x17 W	120-127	60	6 500	G13	T8	80°
9400506AT65**	2x17 W	120-277	50/60	6 500	G13	T8	80°
9400515B*	1x32 W	120-127	60	—	G13	T8	80°
9400515A*	1x32 W	120-277	50/60	—	G13	T8	80°
9400515BT41**	1x32 W	120-127	60	4 100	G13	T8	80°
9400515BT65**	1x32 W	120-127	60	6 500	G13	T8	80°
9400515AT41**	1x32 W	120-277	50/60	4 100	G13	T8	80°