



Luminario a prueba de polvo y goteo T5

Iluminación

2.21



Aplicaciones

Uso para área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas y estacionamientos.

Características

- Base: G5.
- Tipo de lámpara: T5.
- Hertz: 50/60 Hz.
- Ángulo: 80°.
- Voltaje: 120-277.

Luminario a prueba de polvo y goteo T5

Código	Descripción	V	Hz	K	Base	Tipo de lámpara	Ángulo
9400525P*	1x54 W	120-277	50/60	—	G5	T5	80°
9400505PT41**	1x14 W	120-277	50/60	4 100	G5	T5	80°
9400507PT41**	2x14 W	120-277	50/60	4 100	G5	T5	80°
9400507PT65**	2x14 W	120-277	50/60	6 500	G5	T5	80°
9400515PT41**	1x28 W	120-277	50/60	4 100	G5	T5	80°
9400515PT65**	1x28 W	120-277	50/60	6 500	G5	T5	80°
9400525PT41**	1x54 W	120-277	50/60	4 100	G5	T5	80°
9400525PT65**	1x54 W	120-277	50/60	6 500	G5	T5	80°
9400520PT65**	2x54 W	120-277	50/60	6 500	G5	T5	80°