



Reflector de halógeno PAR

Iluminación

2.23




Aplicaciones

Ideales para uso comercial, jardines, patios y lugares exteriores ya que son resistentes a la intemperie debido a sus vidrio duro y un reflector parabólico de aluminio que ofrece una excelente distribución de luz.

Reflector de halógeno PAR

Código	W	V	Hz	Dimensiones AxB (mm)	Base	Bulbo	lm	Vida (horas)
8900710	75	127	60	97x90	E-26	PAR 30	1 000	2 000
8900720	90	127	60	222x130	E-26	PAR 38	1 440	2 000





Reflector de halógeno PAR

Iluminación

2.23

Especificaciones

127 V~ 60 Hz

75 W 0.106 A 2 700 K

PAR30 E26

Consumo de energía:

72,636 kWh

Vida útil: 2 000 h

1 165 lm

Luz instantánea

Para uso interior

Especificaciones

127 V~ 60 Hz

90 W 0.71 A 2 700 K

PAR38 E26

Consumo de energía:

93 kWh

Vida útil: 2 000 h

1 440 lm

Luz instantánea

Para uso interior

Temperatura de calor

2 700 K 4 000 K 6 500 K
Luz Clara Luz Suave Luz Clara
Cálida Cálida Fría



Temperatura de calor

2 700 K 4 000 K 6 500 K
Luz Clara Luz Suave Luz Clara
Cálida Cálida Fría

