



Terminal tipo ojo sin aislar

Terminales

1.20



Aplicaciones:

Están completamente recubiertas de una capa de estaño, a fin de aumentar su resistencia a la corrosión.

Así mismo, las terminales son selladas en el extremo de la barra para evitar la entrada de la humedad o suciedad.

Son de uso exclusivo para conductores de cobre y aluminio.

Características:

- Conexión es mecánicamente (a través de pernos) todo tipo de cable a otro cable, equipos transformadores, barras de distribución, etc.



Terminal tipo ojo sin aislar

Terminales

1.20

Terminal tipo ojo sin aislar

Código	Calibre	Tamaño de orificio	Dimensiones (mm)				
	AWG	(pulg)	A	B	C	ØD	Ød2
AE34107	22 - 16	1/8	11.5	4.5	5.5	1.7	3.2
AE34108	22 - 16	5/32	14.4	4.5	6.6	1.7	4.3
AE34109	22 - 16	3/16	15.8	4.5	8	1.7	5.3
AE34113	22 - 16	1/4	21.7	4.5	11.6	1.7	6.4
AE34114	22 - 16	5/16	21.7	4.5	11.6	1.7	8.4
AE34121	16 - 14	1/8	15.8	4.8	8.5	2.3	3.2
AE34122	16 - 14	5/32	16.8	4.8	8.5	2.3	4.3
AE34123	16 - 14	3/16	16.8	4.8	9.5	2.3	5.3
AE34124	16 - 14	1/4	21.8	4.8	12	2.3	6.4
AE34125	16 - 14	5/16	21.8	4.8	12	2.3	8.4
AE20266	3/0	5/16	52.5	20	27	14.5	8.4
AE36927	3/0	3/8	52.5	20	27	14.5	10.5
AE21876	3/0	7/16	52.5	20	27	14.5	11.5
AE36929	3/0	1/2	52.5	20	27	14.5	13
AE36930	3/0	5/8	58	20	32	14.5	17
AE22223	3/0	3/4	58	20	32	14.5	19
AE21878	4/0	3/8	55	21	28.5	16.4	10.5
AE21879	4/0	7/16	55	21	28.5	16.4	11.5
AE21880	4/0	1/2	69	21	32	16.4	13
AE36935	4/0	5/8	69	21	32	16.4	17
AE22228	4/0	3/4	69	21	32	16.4	19

